

GT2 Nシリーズ(ユニコンタイプ)

GT2-18N
(180A)



GT2-20N
(200A)



GT2-20N
1.2仕様
(200A)



GT2-30N
(350A)



GT2-35N
(350A)



GT2-43N
(430A)



GT2-50N
(500A)



写真は、N型(パナソニックレッドトーチ ユニコンタイプ)

GT2 — **35** — **N** — **30**

GT2: モデル名
 35: 定格電流 35=350A
 N: ワイヤ送給装置との接続表示
 30: ケーブルの長さ 30=3m, 40=4m

| 型 | パナソニック | ダイヘン | ダイデン | トーキン |
|---|--------|------|------|------|
| N | ○ | × | × | × |

| 商品名 | GT2-18N | GT2-20N | GT2-20N 1.2仕様 | GT2-30N | GT2-35N | GT2-43N | GT2-50N |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 定格電流 (A) | 180 | 200 | 200 | 350 | 350 | 430 | 500 |
| 使用率 (%) | CO ₂ | 40 | 50 | 50 | 20 | 45 | 40 |
| | MAG | 20 | 25 | 25 | 20 | 35 | 35 |
| 適用ワイヤ (φ mm) | (0.6) 0.8 | (0.9) 1.0 | 1.2 | 1.2 | (1.0) 1.2 | (1.2) 1.4 | (1.2) 1.4 (1.6) |
| ケーブル長さ (m) | 3, 4, 4, 5, 5 | | | 3, 4, 4, 5, 5, 6 | | | |