



MA-350WH (350A)
MA-500WH (500A)

(F型ユニコンタイプ・制御内蔵ケーブル)

商品名	MA-350WH	MA-500WH
定格電流(A)	350	500
使用率(%)	60(CO ₂)	
適用ワイヤ径(mm)	1.4(1.2)	
冷却方式	空冷	
ケーブル導体(mm ²)	36	60
ケーブル長さ(m)	4, 6	

*写真はMA-500WHです。



MA-350WH2 (350A)
MA-500WH2 (500A)

(F型ユニコンタイプ・制御線内蔵なしケーブル)

商品名	MA-350WH2	MA-500WH2
定格電流(A)	350	500
使用率(%)	60(CO ₂)	
適用ワイヤ径(mm)	1.4(1.2)	
冷却方式	空冷	
ケーブル導体(mm ²)	36	60
ケーブル長さ(m)	4, 6	

*写真はMA-500WH2です。



MA-350WH3 (350A)
MA-500WH3 (500A)

(CC金具タイプ・制御線内蔵なしケーブル)

*ダイヘンに使用する場合はDH用アダプターが必要です。

商品名	MA-350WH3	MA-500WH3
定格電流(A)	350	500
使用率(%)	60(CO ₂)	
適用ワイヤ径(mm)	1.4(1.2)	
冷却方式	空冷	
ケーブル導体(mm ²)	36	60
ケーブル長さ(m)	4, 6	

*写真はMA-500WH3です。